

# Kompaktverteiler 600/400, variable Stützenabstände, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	600/400
Material	S 235 JR
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN300
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN300
Max. Volumenstrom	267,0 m³/h
Leistung bei $\Delta T$ 20 °K	6200,00 kW
Kammergröße	600/400
Wandstärke	12,0 mm
Gewicht	168,7 kg/lfdm

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrmaturen ausgerichtet. Wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden..

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.