



## VSH Shurjoint Nutsystem reduzier Kuplung i/i 114,3x60,3 verzinkt

Die VSH Shurjoint-Reduzierkupplung Modell 7706 ermöglicht die direkte Reduzierung eines Rohrstrangs und macht ein konzentrisches Reduzierstück überflüssig. Die speziell entwickelte Gummidichtung verhindert, dass sich das kleinere Rohr bei der vertikalen Installation in das größere Rohr schiebt. Alle 7706-Kupplungen bestehen aus zwei identischen Gehäusesegmenten, einer EPDM-Gummidichtung und verzinkten Schrauben und Muttern. Die Gehäusesegmente werden mit unseren Standardlackierungen orange oder rot geliefert.

Die VSH Shurjoint Reduzierkupplung 7706 ermöglicht eine direkte Reduzierung im Rohrleitungsverlauf und macht konzentrische Reduzierer überflüssig. Eine eigens entwickelte Gummidichtung verhindert beim vertikalen Zusammenbau, dass schmalere Rohre in die breiteren Rohre hineinrutschen können.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Sprinkler, Trockene Hauptfeuerlöschleitung



**Nummer 177064520E03**

Type 7706E

## Produkteigenschaften

|                               |                                        |                                      |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Gusseisen                              | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 114,3 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | feuerverzinkt                          | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 60,3 Millimeter      |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Gusseisen                              | Länge                                | 49 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | feuerverzinkt                          | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -34 Grad Celsius     |
| Form                          | gerade                                 | Länge Anschluss 1                    | 24,5 Millimeter      |
| Ausführung                    | 1-teilig                               | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Reduzierend                   | ✓                                      | Arbeitslänge Anschluss 1             | 1,2 Millimeter       |
| Exzentrisch                   | ✗                                      | Länge Anschluss 2                    | 24,5 Millimeter      |
| Systemgebunden                | ✓                                      | Arbeitslänge Anschluss 2             | 1,2 Millimeter       |
| Nenndurchmesser Anschluss 1   | DN 100                                 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -34 110 Grad Celsius |
| Anschluss 1                   | Rippenrille (Rippenkupplung)           | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 35 Bar               |
| Nenndurchmesser Anschluss 2   | DN 50                                  |                                      |                      |
| Anschluss 2                   | Rippenrille (Rippenkupplung)           |                                      |                      |
| Hauptfarbe Fitting            | grau                                   |                                      |                      |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                      |
| Mit Stoßnocken                | ✓                                      |                                      |                      |
| Zugfest                       | ✓                                      |                                      |                      |
| Gaszulassung QA               | ✗                                      |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel               | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Dichtungsmaterial         | ✗                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                   | ✓                                      |                                      |                      |
| Verschlossen                  | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Verbindungsanzeige        | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Entleerungsventil         | ✗                                      |                                      |                      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mit Entlüfter            | ✗ |
| FM-Prüfung               | ✓ |
| LPCB-Prüfung             | ✓ |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✓ |
| UL-Prüfung               | ✓ |
| VdS-geprüft              | ✓ |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✗ |
| Zertifiziert nach NF 545 | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA Prüfung        | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | ✗ |