

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	50 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	50 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 30 Min. $T$	75 °C
Schutzart	IP44
Schalldruckpegel	59,5
Max. Schaltvolumen $V$	2,7 l
Schneidwerk	ja

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom $I_N$	3,4 A
Phase	1
Nenndrehzahl $n$	2800 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	20 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\text{max.})$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl $P_1$	700 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-15%
Isolationsklasse	F

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufrad	PP-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	PPO/PA GF30

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	-
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	DN 32

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift MINI5-XS/WC-EF
Artikelnummer	6095130
EAN Nummer	4062679278339
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-10-01

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	512 mm
Länge <i>L</i>	455 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe <i>H</i>	281 mm
Breitenmaß mit Verpackung	227 mm
Breite <i>B</i>	169 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	11 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	8 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1