


## Seppelfricke SEPP UP Geradsitzventil mit langer Spindel i/i Rp1/2" (DN15)

SEPP UP Geradsitzventil 2701.01 mit langer Spindel, ohne Chromteile, mit Bauschutzkappe, DN15 Rp1/2 Messing

SEPP Unterputz-Ventile aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: BW-6103BU0320. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109. Dimension DN 15 bis 25. Mit Pressanschluß nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 zum Anschluß an Edelstahlrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 541 oder Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392. Verpressbar mit M- oder V-Kontur (Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>) oder mit Lötanschluß nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 zum Anschluss an Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392. oder mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit verschiedenen Oberteilen. Sichtbare Teile verchromt. Oberteil mit doppelter O-Ring Abdichtung Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0026289

Type 2701.01

## Produkteigenschaften

|                                     |                                                         |                                      |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses              | Messing                                                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 90 Grad Celsius |
| Werkstoff des Gehäuses              | Messing                                                 | Länge Anschluss 1                    | 29 Millimeter   |
| Werkstoffgüte des Gehäuses          | CuZn40Pb2 (CW617N)                                      | Arbeitslänge Anschluss 1             | 14 Millimeter   |
| Nenndurchmesser                     | 1/2 Zoll (15)                                           | Länge Anschluss 2                    | 36 Millimeter   |
| Anschluss 1                         | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Arbeitslänge Anschluss 2             | 22 Millimeter   |
| Mit Kupplungsanschluss 1            | ✗                                                       | Höhe Handgriff/Handrad               | 10 Millimeter   |
| Anschluss 2                         | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Länge Handgriff/Durchmesser Handrad  | 8 Millimeter    |
| Mit Kupplungsanschluss 2            | ✗                                                       |                                      |                 |
| KIWA-Prüfsiegel                     | ✗                                                       |                                      |                 |
| Oberflächenschutz                   | unbehandelt                                             |                                      |                 |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)   | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Entleerungsventil               | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Standanzeiger                   | ✗                                                       |                                      |                 |
| Spindel und/oder Handrad ansteigend | ✗                                                       |                                      |                 |