

# URINAL-ELEMENT MIT VORMONTIERTER ELEKTRONISCHER STEUERUNG



## INSTALLATIONSMETHODEN

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

## EIGENSCHAFTEN

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Urinal-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Vormontierte Vorabspernung, Magnetventil und Wasserstrecke bis zum Einlauf
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen ø 50 mm

## BESONDERHEITEN

- Spülmenge: Konstant  $3 \pm 0,5$  L
- Fliessdruck: 0,15-1,0 MPa
- Zulaufanschluss: G 1/2 AG
- 3 Reinigungs - und 3 Spülprogramme durch den mitgelieferten Magnetschlüssel (von außen durch die Keramik) anwählbar

## PRODUKT

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Katalognummer / WerkNr. | FH14010100001 / 8050452756 |
| EAN nr.                 | 8711778125735              |
| Units per box           | 1                          |
| Units per pallet        | 28                         |

## DER LIEFERUMFANG ENTHÄLT

- Urinal-Absaugsifon inkl. Sensor und Zuleitung
- Elektronikeinheit und Netzteil 230 / 6V
- Vorabspernung und Magnetventil
- Zulaufgarnitur
- Befestigungsgewindestangen M8
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

