



## VSH Shurjoint starre Schnellkupplung -EHM- FF 139,7 orange ISO

Das VSH Shurjoint-Modell M07 ist eine einbaufertige starre Kupplung für allgemeine Rohrleitungsanwendungen, bei denen Steifigkeit erforderlich ist. Der M07 enthält zwei identische Gehäusesegmente und einen vollständig eingeschränkten Keil. Für eine ordnungsgemäße Installation muss nur eine Schraube / Mutter angezogen werden. Wenn diese Mutter festgezogen wird, übt der Keil eine gleichmäßige Kompression auf die Dichtung aus. Die Scharnierschraube ist werkseitig voreingestellt und muss nicht eingestellt werden.

- 1-Schraube-Design: superschnelle Installation
- Zum Patent angemeldetes Keil-Design
- Zu den Anwendungen gehören Armaturanschlüsse, mechanische Räume, Steigleitungen und lange gerade Läufe.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10M070052E01

Type M07EHM

## Produkteigenschaften

|                               |                                        |                                      |                  |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Gusseisen                              | Winkel des Bogens                    | 0 Grad           |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | lackiert                               | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 139,7 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Gusseisen                              | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 139,7 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | lackiert                               | Länge                                | 54 Millimeter    |
| Form                          | gerade                                 | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -34 Grad Celsius |
| Ausführung                    | 2-teilig                               | Länge Anschluss 1                    | 27 Millimeter    |
| Reduzierend                   | ×                                      | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 121 Grad Celsius |
| Exzentrisch                   | ×                                      | Arbeitslänge Anschluss 1             | 1,6 Millimeter   |
| Systemgebunden                | ×                                      | Länge Anschluss 2                    | 27 Millimeter    |
| Nenndurchmesser Anschluss 1   | DN 125                                 | Arbeitslänge Anschluss 2             | 1,6 Millimeter   |
| Anschluss 1                   | Rippenrille (Rippenkupplung)           | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 52 Bar           |
| Nenndurchmesser Anschluss 2   | DN 125                                 |                                      |                  |
| Anschluss 2                   | Rippenrille (Rippenkupplung)           |                                      |                  |
| Hauptfarbe Fitting            | orange                                 |                                      |                  |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                  |
| Mit Stoßnocken                | ×                                      |                                      |                  |
| Gaszulassung QA               | ×                                      |                                      |                  |
| KIWA-Prüfsiegel               | ×                                      |                                      |                  |
| Mit Dichtungsmaterial         | ×                                      |                                      |                  |
| VdS-geprüft                   | ×                                      |                                      |                  |
| Verschlossen                  | ×                                      |                                      |                  |
| Mit Verbindungsanzeige        | ×                                      |                                      |                  |
| Mit Entleerungsventil         | ×                                      |                                      |                  |
| Mit Entlüfter                 | ×                                      |                                      |                  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| FM-Prüfung               | × |
| LPCB-Prüfung             | × |
| ULC-Qualitätskennzeichen | × |
| UL-Prüfung               | × |
| VdS-geprüft              | × |
| DVGW-Siegel für Gas      | × |
| DVGW-Siegel für Wasser   | × |
| Zertifiziert nach NF 545 | × |
| KIWA-Prüfsiegel          | × |
| Gastec QA Prüfung        | × |
| KOMO-Prüfsiegel          | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | × |