



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

## EIGENSCHAFTEN

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfrässung passend zu Geberit GIS Profil

Höhenverstellbar

Nein

## INFO

- Die Geberit GIS Montageplatte ist teilbar. Sie muss an mindestens drei Seiten form- bzw. kraftschlüssig am Geberit GIS Profil befestigt werden. Die Befestigung zwischen Profil und abgelängter Montageplatte erfolgt dabei mit jeweils zwei Geberit GIS Verbindungslaschen.

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Holz
-----------	------

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE <sub>1</sub> St.	VE <sub>2</sub> St.	VE <sub>3</sub> St.
461.035.00.1	30.8	57.8	3	1	5	100