

## VSH SudoPress C-Stahl T-Stück reduziert iii18x15x18


VSH SudoPress SP8130RV ist ein C-Stahl T-Stück reduziert mit drei Pressverbindungen, das für Rohre aus C-Stahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak-Before-Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

VSH SudoPress C-Stahl Pressfittings aus unlegiertem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0034 nach DIN EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt. Außenseite thermisch verzinkt und passiviert durch eine Chromatschicht, Innenseite mit eingebranntem Ölfilm. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht), mit Visu-Control Technologie, rotem Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von C-Stahlrohren nach DIN EN 10305-3. Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad, kurzzeitig 135 Grad, Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie, Vakuum



**Nummer 6560983**

Type SP8130RV

## Produkteigenschaften

|                               |                                    |                                      |                      |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Stahl                              | Winkel                               | 90 Grad              |
| Werkstoffgüte Anschluss 1     | St 34.2 (1.0034)                   | Rohr Außendurchmesser Anschluss 1    | 18 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Wanddicke Anschluss 1                | 1,3 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Stahl                              | Rohr Außendurchmesser Anschluss 2    | 15 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 2     | St 34.2 (1.0034)                   | Wanddicke Anschluss 2                | 1,3 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Rohr Außendurchmesser Anschluss 3    | 18 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 3   | Stahl                              | Wanddicke Anschluss 3                | 1,3 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 3     | St 34.2 (1.0034)                   | Länge Anschluss 1                    | 39,3 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 3 | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Arbeitslänge Anschluss 1             | 17,3 Millimeter      |
| Ausführung                    | T-Stück                            | Länge Anschluss 2                    | 49,2 Millimeter      |
| Reduzierend                   | ✓                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius     |
| Mehrteilig                    | ✗                                  | Arbeitslänge Anschluss 2             | 27,2 Millimeter      |
| Systemgebunden                | ✓                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Nenndurchmesser Anschluss 1   | DN 15                              | Länge Anschluss 3                    | 39,3 Millimeter      |
| Anschluss 1                   | Pressmuffe                         | Arbeitslänge Anschluss 3             | 17,3 Millimeter      |
| Konturcode Verbindung 1       | V                                  | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar               |
| Nenndurchmesser Anschluss 2   | DN 12                              | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20 110 Grad Celsius |
| Anschluss 2                   | Pressmuffe                         |                                      |                      |
| Konturcode Verbindung 2       | V                                  |                                      |                      |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 15                                  |
| Konturcode                  | V                                      |
| Anschluss 3                 | Pressmuffe                             |
| Konturcode Verbindung 3     | V                                      |
| Druckstufe Flansch          | PN 16                                  |
| Material Dichtung           | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Hauptfarbe Fitting          | grau                                   |
| Zugfest                     | ✓                                      |
| Gaszulassung QA             | ✗                                      |
| Mit Dichtungsmaterial       | ✗                                      |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗                                      |
| Mit Entleerungsventil       | ✗                                      |
| Mit Entlüfter               | ✗                                      |
| Mit Stoßnocken              | ✓                                      |
| VdS-geprüft                 | ✗                                      |
| Verschlossen                | ✗                                      |
| Mit Verbindungsanzeige      | ✓                                      |
| FM-Prüfung                  | ✗                                      |
| LPCB-Prüfung                | ✗                                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗                                      |
| UL-Prüfung                  | ✗                                      |
| VdS-geprüft                 | ✗                                      |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✗                                      |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✗                                      |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗                                      |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                                      |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗                                      |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗                                      |