

FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in 2 Farbvarianten

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Tauchhülse zur Registersteuerung montiert

Anbaumöglichkeit für KR – Regler; 6/4"-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße

Nenninhalt:	500 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:	max. 10 bar / max. 95°C
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 10 bar / max. 110°C
Wasseranschlüsse:	1" AG
Heizungsanschlüsse:	1" IG
Zirkulationsanschluss:	1" AG
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1838 x Ø 760 mm
Kippmaß:	1965 mm
Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180 / 580 mm
Einbautiefe SH-Muffe:	6/4" / 670 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	160 kg
Heizfläche:	2,0 m ²
Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897:	2,72 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse:	C

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: HT 500 ERM

Art.Nr.: FH5606005

Art.Nr.: FH5606010 – Folienmantel weiß

Art.Nr.: FH5606015 – Folienmantel silber