

FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in 2 Farbvarianten

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Tauchhülse zur Registersteuerung montiert

Anbaumöglichkeit für KR – Regler; 6/4"-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße

Nenninhalt:	160 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:	max. 10 bar / max. 95°C
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 10 bar / max. 110°C
Wasseranschlüsse:	1" AG
Heizungsanschlüsse:	1" IG
Zirkulationsanschluss:	3/4" AG
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1118 x Ø 610 mm
Kippmaß:	1240 mm
Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180/450 mm
Einbautiefe SH-Muffe:	6/4" / 520 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	75 kg
Heizfläche:	0,6 m ²
Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897:	1,47 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse:	C
Fabrikat:	AUSTRIA EMAIL
Type:	HT 160 ERM
Art.Nr.:	FH5606001
Art.Nr.:	FH5606006 – Folienmantel weiß
Art.Nr.:	FH5606011 – Folienmantel silber