


## VSH PowerPress Gas Schiebemuffe i/i 1 1/4"

VSH PowerPress Gas® C9403G ist eine Schiebemuffe für dickwandige Stahlrohre ohne Anschlag, die im Reparaturfall die ideale Lösung ist. Durch den Einsatz des VSH PowerPress Gas® Systems werden die Installationszeiten deutlich reduziert und eine saubere Arbeitsumgebung gewährleistet. Das Sortiment umfasst DW-Pressfittinge und Ventile in den Größen 1/2" bis einschließlich 2".

- Korrosionsbeständigkeit durch ZnNi-Beschichtung.
- Eindeutige Identifizierung von Materialien und Abmessungen.
- Mit Visu-Control-Ring® und leak-before-pressed-Funktion (unverpresst undicht).

### Produktanwendung:

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H<sub>2</sub>)



**Nummer 123459109**

Type C9403G

## Produkteigenschaften

|                               |                                                 |                                      |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Stahl                                           | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 42,4 Millimeter     |
| Werkstoffgüte Anschluss 1     | St 35 (1.0308)                                  | Wanddicke Anschluss 1                | 2,9 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | Zink/Nickel                                     | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 42,4 Millimeter     |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Stahl                                           | Wanddicke Anschluss 2                | 2,9 Millimeter      |
| Werkstoffgüte Anschluss 2     | St 35 (1.0308)                                  | Länge                                | 118 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | Zink/Nickel                                     | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius    |
| Form                          | gerade                                          | Länge Anschluss 1                    | 59,4 Millimeter     |
| Ausführung                    | 1-teilig                                        | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 70 Grad Celsius     |
| Reduzierend                   | ✗                                               | Arbeitslänge Anschluss 1             | 11,4 Millimeter     |
| Exzentrisch                   | ✗                                               | Länge Anschluss 2                    | 59,4 Millimeter     |
| Systemgebunden                | ✓                                               | Arbeitslänge Anschluss 2             | 11,4 Millimeter     |
| Nenndurchmesser Anschluss 1   | DN 32                                           | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20/70 Grad Celsius |
| Anschluss 1                   | Pressmuffe                                      |                                      |                     |
| Konturcode Verbindung 1       | DW                                              |                                      |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2   | DN 32                                           |                                      |                     |
| Anschluss 2                   | Pressmuffe                                      |                                      |                     |
| Konturcode                    | DW                                              |                                      |                     |
| Konturcode Verbindung 2       | DW                                              |                                      |                     |
| Hauptfarbe Fitting            | grau                                            |                                      |                     |
| Material Dichtung             | Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR) |                                      |                     |
| Mit Stoßnocken                | ✗                                               |                                      |                     |
| Zugfest                       | ✓                                               |                                      |                     |
| Gaszulassung QA               | ✓                                               |                                      |                     |
| KIWA-Prüfsiegel               | ✗                                               |                                      |                     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mit thermischer Isolierung | ✗ |
| Mit Dichtungsmaterial      | ✗ |
| VdS-geprüft                | ✗ |
| Verschlossen               | ✓ |
| Mit Verbindungsanzeige     | ✓ |
| Mit Entleerungsventil      | ✗ |
| Mit Entlüfter              | ✗ |
| FM-Prüfung                 | ✗ |
| LPCB-Prüfung               | ✗ |
| ULC-Qualitätskennzeichen   | ✗ |
| UL-Prüfung                 | ✗ |
| VdS-geprüft                | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas        | ✓ |
| DVGW-Siegel für Wasser     | ✗ |
| Zertifiziert nach NF 545   | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel            | ✗ |
| Gastec QA Prüfung          | ✓ |
| KOMO-Prüfsiegel            | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)    | ✓ |