

Datenblatt**Hydraulische Daten**

Maximaler Zulaufdruck p vorl.	6 bar
Maximaler Betriebsdruck PN	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	1,5 kW
Motor-Effizienzklasse	IE5
Nennstrom I_N	7,5 A
Einschaltart	Sanftanlauf
Motorwirkungsgrad 100% η_M 100%	94,6 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH3-LE.406-1/E/1/10T
Artikelnummer	4250160
EAN Nummer	4062679210018
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-04-14

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	785 mm
Länge <i>L</i>	548 mm
Höhenmaß mit Verpackung	350 mm
Höhe <i>H</i>	330 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite <i>B</i>	267 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	27,4 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	23,4 kg

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6